

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- Ekli 1 sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) Sayılı Listeye ilave edilmiş; ekli 2 sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları ve madde isimleri belirtilen ürünler ise (V) Sayılı Liste kapsamından çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar, 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(EK: 1) SAYILI LİSTE

G.T.I.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
2818.10.91	10	* Ağırlıkça: - % 94 ve ya daha fazla fakat % 98,5 daha fazla olmayan α -Al ₂ O ₃ - % 2 ($\pm$ %1,5) magnezyum spinel - % 1 ($\pm$ % 0,6) itrium oksit - lantanum oksit ve neodimium oksit'in herbirinden % 2 ($\pm$ %1,2) içeren toplam ağırlığın % 50'sinden daha az olan, 10 mm'den fazla partikül büyüklüğüne sahip mikro kristal yapıda sinterlenmiş korindon	0
2825.50.00	20	* Ağırlıkça % 78 ve ya daha fazla bakır ve % 0,03'den fazla olmayan klorür içeren bakır (I veya II) oksit	0
2826.19.90	10	* Ağırlıkça %99,9 ya da daha fazla safılıkta Tungsten Hekzaflorid	0
2833.29.80	20	* Manganez sülfat monohidrat	0
2833.29.80	30	* Zirkonyum sülfat	0
2836.99.17	20	* Zirkonyum (IV) bazik karbonat	0
2903.69.90	70	* $\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'$ -Tetrakloro-o-kilen	0
2905.29.90	30	* Dodeca-8,10-dien-1-ol	0
2908.30.90	30	* 3,4,5-trimetoksi toluen	0
2912.49.00	30	* Salisilaldehid	0
2915.39.00	60	* Dodec-8-enilasetat	0
2915.39.00	65	* Dodeca-7,9-dienilasetat	0
2915.39.00	70	* Dodec-9-enil asetat	0

G.T.I.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
2917.12.00	20	Dimetil adipat	0
2917.39.95	40	Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	0
2920.90.85	20	Tris(metilfenil)fosfit	0
2920.90.85	30	2,2'-[[3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)][1,1'-bifenil]-2,2'-diy]]bis(oksil))bis[bifenil-1,3,2-dioksosfosfin]	0
2920.90.85	40	Bis (2,4-dicumylfenil)pentaeritritol difosfit	0
2921.42.00	82	2-kloro-4-nitroanilin	0
2921.43.00	50	4-Aminobenzotriflorür	0
2921.43.00	60	3-Aminobenzotriflorür	0
2921.49.00	80	4-heptafloro izopropil-2-metilanolin	0
2922.49.85	45	Glisin	0
2923.90.00	10	%25 (± %0,5) ağırlığında tetrametilamonyum hidroksit içeren sulu çözelti şeklinde tetrametilamonyum hidroksit	0
2923.90.00	75	- Ağırlıkça %35 (± %0,5) tetraetilamonyum hidroksit -1000 mg/kg'dan daha fazla olmayan klorür -2 mg/kg'dan daha fazla olmayan demir ve -10 mg/kg'dan daha fazla olmayan potasyum içeren sulu çözelti halinde tetraetilamonyum hidroksit	0
2924.29.98	35	2'-Metoksiasetoasetanellid	0
2924.29.98	40	N,N'-1,4-fenilen bis[3-oksobutiramid]	0

G.T.İ.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GUMRUK VERGİSİ
2924.29.98	45	Propoxur (ISO)	0
2924.29.98	50	N,N'-(2,5-dikloro-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid]	0
2924.29.98	55	N,N'-(2,5-dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid]	0
2924.29.98	60	N,N'-(2-kloro-5-metil-1,4-fenilen) bis[3-oksobutiramid]	0
2926.90.95	30	2-Amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropannitril hidroklorür	0
2929.10.00	55	2,5 (ve2,6)-Bis(izosiyanatmetil)bisiklo[2.2.1] heptan	0
2930.90.99	10	2,3 Bis((2-merkaptotetil)itiyo)-1-propantiyol	0
2930.90.99	20	2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]asetamid	0
2930.90.99	55	Tioüre	0
2930.90.99	65	Pentaeritritol tetrakis(3-Merkaptopropiyonat)	0
2931.00.99	30	Dietilboran izopropoksit	0
2933.21.00	80	5,5-dimetilhidantoin	0
2933.39.99	85	2-Klor-5-klormetilpiridin	0
2933.69.80	55	Terbutrin (ISO)	0
2933.99.80	64	((3R)-1-((1R,2R)-2-[2-(3,4-dimetoksifenil) etoksi]sikloheksil]pirolidin-3-ol.hidroklorid	0
2934.99.90	85	N2-[1-(S)-etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifloroasetil-L-İlisil-N2-karboksi anhidrit	0

G.T.I.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
2934.99.90	86	Ditianon (ISO)	0
2934.99.90	87	2,2'-(1,4-fenilen) bis(4H-3,1-benzoksin-4-one)	0
2935.00.90	40	Ağırlıkça %98,0 veya daha fazla saflıkta İmazosulfuron (ISO)	0
2935.00.90	42	Penoksulam (ISO)	0
3204.11.00	10	C.I. Solvent Sarı 114 olarak da bilinen C.I. Dispers Sarı 54 boya	0
3204.11.00	20	C.I. Dispers Sarı 241 boya	0
3204.11.00	30	- C.I. Dispers turuncu 61, - C.I. Dispers mavi 291:1, - C.I. Dispers mor 93:1, - C.I. Dispers kırmızı 54 içeren dağılmış boya müstahzarları	0
3204.19.00	71	C.I. Solvent kahverengi 53 boya	0
3204.19.00	72	C.I. Solvent sarı 93 boya	0
3204.19.00	73	C.I. Solvent mavi 104 boya	0
3208.20.10	20	n-bütanol ve/veya 4-metil-2-pentanol ve/veya diizooamileter çözeltisi içinde, ağırlıkça % 0,05 veya daha fazla fakat % 15'den fazla olmayan akrilat-metakrilat-alkensülfonat florlanmış yan bağlı kopolimer içeren daldırma üst tabaka çözeltisi	0

G.T.İ.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3215.90.00	40	* Yazıcı, fotokopi, faks makinesi ve çok amaçlı ekipmanların kartuşlarının üretiminde kullanılan -balmumu -vinil bazlı polimer ve -renklendirici bir madde ile karıştırılmış (polistiren akrilik reçine ve polyester reçineden yapılmış) hibrit reçine bazlı kuru reçine tozu (a)	0
3707.90.90	85	* - İşçi duyarlı akrilik reçineli kuru tabaka - bir yüzünde koruyucu poli(etilenteraftalat) folyo ve - diğer yüzünde koruyucu polietilen folyo içeren rulolar	0
3808.93.90	20	* Bir çeşit bitki büyüme düzenleyicisi olarak kullanılan ağırlıkça, - %1,88 veya daha fazla fakat %2,00'den fazla olmayan benzil(pürin-6-y)amin içerenlik glükol çözeltisi içerisinde benzil(pürin-6-y)amin içeren preparat	0
3808.93.90	30	* Bitki büyüme düzenleyicilerinin üretiminde kullanılan ağırlıkça, - % 1,8 sodyum para-nitrofenolat - % 1,2 sodyum orto-nitrofenolat - %0,6 sodyum 5-nitrogayakolat içeren sulu çözelti (a)	0
3808.93.90	40	* Meyve, sebze ve süs bitkileri için hasat sonrası büyüme düzenleyicisi olarak kullanılan ağırlıkça, - %3 veya daha fazla fakat %3,6'dan fazla olmayan % 96'dan daha saf 1-metilsiklopropan ve - 1-klor-2-metilpropan ve 3-klor-2- metilpropan dan herbirini safsızlığı % 0,05'den daha az karıştırılmış beyaz toz (a)	0

G.T.İ.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GUMRUK VERGİSİ
3808.93.90	50	Bir çeşit bitki büyüme düzenleyici olarak kullanılan toz halinde preparat, ağırlıkça, - % 55 veya daha fazla Gibberellin A4 - % 1 veya daha fazla fakat % 35'den fazla olmayan Gibberellin A7 - % 90 veya daha fazla birleşmiş Gibberellin A4 ve Gibberellin A7 - % 10'dan fazla olmayan su ve diğer doğal oluşan Gibberellinlerin birleşimi	0
3815.12.00	20	Yakıt hücre katalizörü olarak kullanılan ağırlıkça % 9.5 veya daha fazla fakat % 10.5'den fazla olmayan platinyum içeren karbonla desteklenmiş platinyum katalizör tozu (a)	0
3815.12.00	30	Yakıt hücre katalizörü olarak kullanılan ağırlıkça % 11 veya daha fazla fakat % 12.6'dan fazla olmayan platinyum içeren karbonla desteklenmiş platinyum alaşım katalizör (a)	0
3815.15.90	30	- Magnezyum klorür ve titanyum (III) klorürün tetrahidrofuran bileşikleri - silikon dioksit - ağırlıkça % 6.6 (± %0.6) magnezyum içeren - ağırlıkça % 2.3 (± %0.2) titanyum içeren bir mineral yağ içerisinde süspansiyon halindeki katalizör	0
3824.90.97	46	25°C'de 1, 15 g/cm ³ spesifik ağırlığında veya daha fazla fakat 1,20 g/cm ³ den fazla olmayan, sıvı halde, epoksit reçine için sertleştirici anhidrit bazlı karboksilik asit	0
3824.90.97	58	%37 oranındaki diklorometan çözeltisi içinde N2-[1-(S)-etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifloroasetil-L-lisil-N2-karboksi anhidrit	0
3824.90.97	59	Ağırlıkça %80 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan 3',4',5'-Triflorobifenil-2-amin içeren, tolüen içinde solüsyon şeklinde 3',4',5'-triflorobifenil-2-amin	0
3901.30.00	80	- Ağırlıkça % 27,8 veya daha fazla fakat % 29,3'den fazla olmayan vinil asetat içeren - 22 g/10 dk veya daha fazla fakat 28 g/10 dk'dan fazla olmayan erime akış indeksine sahip -15 mg/kg'den daha fazla vinil asetat monomeri içeren etilen-vinil asetat kopolimeri	0

G.T.I.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3901.30.00	82	• Ağırlıkça % 9,8 veya daha fazla fakat % 10,8'den fazla olmayan vinil asetat içeren - 2,5 g/10 dk veya daha fazla fakat 3,5 g/10 dk'dan fazla olmayan erime akış indeksine sahip - 15 mg/kg'den daha fazla vinil asetat monomeri içeren etilen-vinil asetat kopolimeri	0
3901.90.90	80	• Bebekler için bez üretiminde kullanılan - spesifik ağırlığı 0,862 veya daha fazla fakat 0,865'den fazla olmayan, - en azından orijinal uzunluğunun % 200'ü kadar esneyebilen - % 50 (± %10) histerezis ile - % 20'den fazla olmayan kalıcı deformasyon ile pelletler halinde oktilen ile etilen blok kopolimeri (a)	0
3901.90.90	82	• Etilen ve metakrilik asit kopolimeri	0
3902.10.00	40	• - 32-60 MPa (ASTM D638 metodu ile belirlenmiş) gerilme direnci - 50-90 MPa (ASTM D790 metodu ile belirlenmiş) esneklik dayanımı - 230 °C/ 2,16 kg'deki erime akış hızı (MFR) 5-15 g/10 dk. (ASTM D1238 metoduna göre belirlenmiş) - ağırlıkça % 40 veya daha fazla fakat % 80'den fazla olmayan propilen içeren - ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 30'dan fazla olmayan cam elyafı içeren - ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 30'dan fazla olmayan mika içeren plastikleştirici içermeyen polipropilen	0
3902.90.90	84	• Bebekler için bez ve bez astarı üretiminde kullanılan ağırlıkça, - % 70 (±5) stirenik blok kopolimer - % 15 (±5) polietilen balmumu ve - % 15 (±5) yapışkanlığı artırıcı reçine aşağıdaki fiziksel özellikler ile, - en azından orijinal uzunluğunun % 200'ü kadar esneyebilen - % 50 (±10) histerezis ile - % 20'den fazla olmayan kalıcı deformasyon ile pelletler halinde, hidrojenlenmiş stirenik blok kopolimer, polietilen balmumu ve yapışkanlığı artırıcı reçine karışımı (a)	0

G.T.İ.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3903.90.90	86	Ağırlıkça, - % 45 veya daha fazla fakat % 65'den fazla olmayan stiren polimeri - % 35 veya daha fazla fakat % 45'den fazla olmayan polifenilen eter - % 10'dan fazla olmayan diğer katkı maddeleri ve aşağıdaki özel renk etkillerinden bir veya daha fazlasına sahip, en az % 0,3 tanecik bazlı pigment nedeniyle görsel köşeli metameri ile metalik veya sedefi - ultraviyole ışınları absorptlaması sırasında yaydığı ışık ile karakterize edilen, florasan - CIELab renk skalasında 92'den az olmayan L* ve 2'den fazla olmayan b* ve -5 ve 7 arasında a* olarak karakterize edilen, parlak beyaz karışım	0
3906.90.90	40	Perakende satış için olmayan, 1 kg'dan fazla olmayan paketler içinde saydam akrilik polimer: - ASTM D 3835 test metodu ile belirlenmiş 120°C'de 50.000 Pa.s fazla olmayan viskozite - Jel geçirgenlik Kromatografisi (GPC) testine göre 500.000'den fazla fakat 1.200.000'den fazla olmayan ortalama molekül ağırlıklı (Mw) - % 1'den daha az kalıntı monomer içerikli	0
3907.99.90	80	Ağırlıkça %72 veya daha fazla doğrusal ve/veya dairesel diollerle tamamlanan tereftalik asit ve/veya türevleri ve sikloheksandimetanol içeren kopolimer	0
3909.40.00	20	Yazıcı, fotokopi, faks makinesi ve çok amaçlı ekipmanların kartuşlarının üretiminde kullanılan manyetik parçacıkların eşit dağıldığı, termoset reçine partiküllerinin tozu (a)	0
3911.90.99	30	3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metan-1H-inden ile hidrojenlenmiş 1,4:5,8-Dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro- polimeri	0
3911.90.99	35	Etilen ve maleik anhidritin alternatif kopolimeri (EMA)	0

G.T.İ.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3919.90.00	63	* - Her tabakası her tabakası bir polietilen ve polipropilen karışımı içeren - ağırlıkça %3'de fazla olmayan diğer polimerleri içeren - ana tabakası titanyum dioksit içersin yada içermesin - akrilik ile kaplanmış basınca duyarlı yapışkan ve - serbest kaplanmış - toplam kalınlığı 110 µm'den fazla olmayan kalıptan geçirilmiş üç tabakalı film	0
3921.90.55 7019.40.00 7019.40.00	25 21 29	* Kalıplanmaya hazır polimide reçine içeren tabaka veya rulolar	0
5603.13.10	20	* Polietilenden elyafın ekstrüderden çekilmesi sonrasında yapıştırma yöntemiyle imal edilmiş, kaplanmış, dokunmamış mensucat - 80 g/m²'den daha fazla fakat 105 g/m²'den fazla olmayan ve - (Gurley) hava direnci 8 saniye veya daha fazla olan, ancak 75 saniyeden fazla olmayan (ISO 5636/5 metodu ile belirlenmiş)	0
7009.91.00	10	* - Uzunluğu 1516 (± 1mm) - genişliği 553 (± 1mm) - kalınlığı 3 (± 0.1mm) - koruyucu polietilen film ile kaplı, kalınlığı 0,11 mm veya daha fazla fakat 0,13 mm'den fazla olmayan ayna arkası - kurşun içeriği 90 mg/kg'dan fazla olmayan ve - ISO 9227 Salt Spray Test'e göre korozyon direnci 72 saat veya daha fazla olan çarçavesiz cam ayna	0
7019.19.10	10	* Ağırlıklı olarak, içindeki filamentlerin çapı 3 µm veya daha fazla fakat 5,2 µm'yi geçmeyen, azami çapı 3,5 veya 4,5 µm olan devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen, elastomerlere yapışkanlığı artırmak için işleme tabi tutulanlar hariç, 33 teks veya bunun kattanı (± %7,5) iplik	0

G.T.İ.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GUMRUK VERGİSİ
7019.19.10	20	Ağırlıklı olarak içindeki ipliklerin çapı 4,83 µm veya daha fazla fakat 5,83 µm'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam filament ipliğinden elde edilen 10,3 teks veya daha fazla fakat 11,9 teks geçmeyen iplik	0
7019.19.10	25	Ağırlıklı olarak içindeki ipliklerin çapı 4,83 µm veya daha fazla fakat 5,83 µm'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam filament ipliğinden elde edilen 5,1 teks veya daha fazla fakat 6,0 teks geçmeyen iplik	0
7019.19.10	30	İçinde ağırlıklı olarak çapı 6,35 µm veya daha fazla fakat 7,61 µm yi aşmayan filamentler bulunduran 7µm'lik nominal bir çapta devamlı bükülmüş cam filamentlerden elde edilen 22 teks (± 1,6 teks) E-cam iplik	0
7019.19.10	55	- %9 veya daha fazla fakat %16'dan az magnezyum oksit, - %19 veya daha fazla fakat %25'ten az alüminyum oksit, - %0 veya daha fazla fakat %2'den az boron oksit içeren, - kalsiyum oksit içermeyen, en azından bir rezorsinol-formaldehit reçine ve klorosülfon edilmiş polietilen ihtiva eden bir lateks ile kaplanmış, K veya U cam filamentlerden elde edilen kauçuk veya plastik emdirilmiş cam kord	0
7019.19.10 7019.90.99	60 30	İçerisinde vinilpiridin ve/veya hidrojene edilmiş akrilonitril-bütadien kauçuklu (HNBR) olsun olmasın, rezorsinol-formaldehit reçine ihtiva eden bir lateks ile kaplanmış, bükülmüş yüksek modüllü cam filament ipliğinden elde edilmiş, kauçuk emdirilmiş yüksek modüllü cam kord (K)	0
7019.19.10 7019.90.99	70 20	En azından bir rezorsinol-formaldehit-vinilpiridin reçine ve bir akrilonitril-bütadien kauçuk (NBR) ihtiva eden bir lateks ile kaplanmış, bükülmüş cam filament ipliğinden elde edilmiş, kauçuk veya plastik emdirilmiş cam kord	0
7019.19.10 7019.90.99	80 10	En azından bir rezorsinol-formaldehit reçine ve klorosülfon edilmiş polietilen ihtiva eden bir lateks ile kaplanmış, bükülmüş cam filament ipliğinden elde edilmiş, kauçuk veya plastik emdirilmiş cam kord	0

G.T.I.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
7019.40.00 7019.40.00	11 19	- Uzunlukta ve genişlikte her °C'de 10 ppm veya daha fazla fakat 12 ppm'den fazla olmayan ve - (IPC-TM-650'ye göre ölçülmüş) 152 °C veya daha fazla fakat 153 °C'den fazla olmayan camsi geçiş sıcaklığı ile, kalınlıkta her °C'de 20 ppm veya daha fazla fakat 30 ppm'den fazla olmayan (IPC-TM-650'ye göre ölçülmüş) 30 °C ve 120 °C arasında ısıtılma genişleme katsayısı olan, epoksi reçine emdirilmiş, dokuma tifti	0
7604.29.10 7606.12.99	10 20	Alüminyum-Lityum alaşımından levhalar ve çubuklar	0
7607.20.90	20	Baskı devre kartlarının üretiminde kullanılan, - kalınlığı 70 µm veya daha fazla fakat 150 µm'den fazla olmayan bir alüminyum folyo tabakadan, - oda sıcaklığında katı olan ve kalınlığı 20 µm veya daha fazla fakat 200 µm'den fazla olmayan suda çözünmeyen yağlayıcı maddeden oluşan toplam kalınlığı 350 µm'den fazla olmayan yağlayıcı girdi levha (a)	0
8104.30.00	10	- Ağırlık olarak saflığı %98 veya daha fazla olan, - partikül büyüklüğü 0,2 mm veya daha fazla fakat 0,8 mm'den fazla olmayan magnezyum tozu	0
8108.90.50	60	Ağırlıkça, - % 0,4 veya daha fazla fakat % 0,6'dan daha fazla olmayan alüminyum - % 0,35 veya daha fazla fakat % 0,55'den daha fazla olmayan silikon ve - % 0,1 veya daha fazla fakat % 0,3'den daha fazla olmayan niobium içeren titanyum, alüminyum, silikon ve niobium alaşımı plakalar, levhalar, çubuklar ve folyolar	0
8302.42.00 9401.90.80	80 10	Arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılan mandallı (ratchet) disk.	0

G.T.İ.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GUMRUK VERGİSİ
8407.90.90	20	* Kompakt sıvı petrol gazı (Liquid Petroleum Gas – LPG) motor sistemi; - 6 silindiri, - çıkış gücü 75 kW veya daha fazla olan ancak 80 kW'ı geçmeyen, - ağır uygulamalarda (heavy duty applications) sürekli çalışacak şekilde modifiye edilmiş emme ve egzoz valflerine sahip, 84.27 başlığı altında yer alan araçların üretiminde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8414.30.81	50	* Hermetik veya yarı hermetik değişken hızlı elektrikli spiral kompresörler (scroll compressors); nominal doğrusal özgül gücü (power rating) 0.5 kW veya daha fazla olan ancak 10 kW'ı geçmeyen, strok hacmi (displacement volume) 35 cm ³ 'ü geçmeyen, soğutma ekipmanlarında kullanılan tipten.	0
8479.89.97 8479.90.80	50 80	* Makine grubu; elektrikli binek motorlu taşıtlar için lityum-iyon pil üreten üretim hattının parçaları olan, bu şekildeki üretim hattının yapımına mahsus. (a)	0
8483.40.90	80	* Transmisyon şanzıman, - 3 vitesi geçmeyen, - otomatik hız kesme sistemine sahip, - güç geri çevirme (power reversal) sistemli, 84.27 başlığı altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8501.10.99	79	* Üç-fazlı sarımlı (winding) dahili rotora sahip ve fırçalı DC motor; sonsuz dişli ile donatılmış olsun ya da olmasın, belirlenmiş sıcaklık aralığı en az -20 °C ile + 70 °C'yi kapsayan.	0
8501.31.00	40	* Sürekli tahrikli (permanently excited) DC motor; - çok fazlı sarımlı (winding) olan, - dış çapı 30 mm veya daha fazla olan ancak 80 mm'yi geçmeyen, - hızı (rated speed) 15.000 rpm'yi geçmeyen, - çıkış gücü 45 W veya daha fazla olan ancak 300 W'ı geçmeyen ve - besleme gerilimi (supply voltage) 9 V veya daha fazla olan ancak 25 V'u geçmeyen.	0

G.T.İ.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
8507.10.20	80	Kurşun asitli marş akümülatörü; - şarjın ilk beş saniyesindeki şarj kabul kapasitesi eşdeğer bir geleneksel ıslak akümülatörünün (flooded battery) %200'ü veya daha fazlası olan, - sıvı elektrolite sahip, - yüksek rejeneratif alternatör kumandaları veya yüksek rejeneratif alternatör kumandalarına sahip başlama-bitmeli (start/stop) sistemleri kullanan binek otomobiller ve hafif ticari araçların imalinde kullanılmaya mahsus. (a)	0
8507.80.30	60	Lityum-iyon şarj edilebilir piller; - uzunluğu 1213 mm veya daha fazla olan ancak 1575 mm'yi geçmeyen, - genişliği 245 mm veya daha fazla olan ancak 1200 mm'yi geçmeyen, - yüksekliği 265 mm veya daha fazla olan ancak 755 mm'yi geçmeyen, - ağırlığı 265 kg veya daha fazla olan ancak 294 kg'ı geçmeyen, - nominal kapasitesi 66.6 Ah olan, - 48 modüllük paketlere konulmuş.	0
8508.70.00 8537.10.99	10 96	Ayrı bir mahfazası olmayan elektronik devre kartı; 300 W'ı geçmeyen güçteki elektrikli süpürge fırçalarını çalıştırmak ve kontrol etmek için.	0
8508.70.00 8537.10.99	20 98	Elektronik devre kartları; - birbirine ve motor kontrol kartına tel veya radyo frekansı ile bağlanmış, - elektrikli süpürgelerin çalışmasını (açılma veya kapanma ve emme kapasitesi) kayıtlı bir programa göre düzenleyen, - elektrikli süpürge çalışmasını gösteren göstergeler (emme kapasitesi ve/veya toz torbası dolu ve/veya filtre dolu göstergeleri) ile donatılmış olsun ya da olmasın.	0
8522.90.80	83	'Blu-ray', DVD ve CD diskleriyle kullanılan 'blu-ray' optik 'pick-up' ünitesi, kaydedilebilir (recordable) olsun ya da olmasın, en az; - üç farklı dalga boyunda çalışan lazer diyotları, - fotodetektor entegre devresi ve - erişim düzeneği (actuator) içeren; 85.21 başlığı altında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)	0

G.T.İ.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
8525.80.19	31	Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Kamera; - Ağırlığı 5,9 kg'ı geçmeyen, - Bir mahfaza içinde olsun olmasın, - Boyutları 400mmX250mm'yi geçmeyen, - Tek CCD (Charged-Coupled Device - Yükleme liştirilmiş Cihaz) sensörlü ya da MOS (Metal Oxide Semiconductor - Metal Oksit Yarıiletken) sensörlü, - 5 megapikselli geçmeyen efektif pikseli, CCTV görüntüleme sistemlerinde kullanıma mahsus (a).	0
8526.91.20 8528.59.80	80 10	Medya Yönelimli Sistemlerin Nakil (MOST) ağı üzerinden arayüzlenen ve MOST High protokolü üzerinden iletilen, LCD dokunmatik ekrana bağlantı kurmak için dijital video çıkışlı entegre ses modülü (Integrated Audio Module-IAM); - GPS (Global Positioning System alıcı, jiroskop ve TMC (Traffic Message Channel) arayayıcı ihtiva eden baskılı devre kartı, - Çeşitli haritaları destekleyen sabit disk sürücülü, - HD radyolu, - Ses tanıma sistemli, - Dış CD ve DVD sürücü bağlantılı, - Bluetooth, MP3 ve USB giriş bağlantılı, - Voltajı 10 V olan ancak 16 voltu geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların üretiminde kullanılmaya mahsus (a)	0
8529.90.92	50	8528 başlığı altında yer alan LCD monitörler için renkli LCD görüntü paneli; - ekran köşegen uzunluğu 14,48 cm veya daha fazla olan ancak 31,24 cm'yi geçmeyen, - CAN (Controller area network) kumandalı, LVDS (Düşük voltajlı diferansiyel sinyalizasyonlu) arayüzlü ve CAN / güç kaynağı soketli veya APIX (Automotive Pixel Link)arayüzlü APIX kumandalı), - arkasında alüminyum ısı alıcı (heat sink) bulunan bir mahfaza içerisinde, - sinyal işleme modülü içermeyen, 8703 başlığı altında bulunan taşıt araçlarının kullanımına mahsus (a).	0

G.T.I.P.	KAYIT NO	MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
8536.69.90	84	* Diğer USB aletleri ile tekli ya da çoklu şekillerde bağlantı için evrensel seri veriyolu (Universal Serial Bus - USB) dışı konektör, 8521 ve 8528 başlıkları altındaki eşyaların üretiminde kullanıma mahsus. (a)	0
8536.90.85 8538.90.99 8543.90.00	96 94 50	* Bütünüyle silikon veya polikarbonattan mamul tuş takımı; elektrikli iletişim elemanlarına sahip basma tuşları (printed keys) içeren.	0
8537.10.99	97	* Tek fazlı elektrikli AC komütatör motoru harekete geçirmek ve kontrol etmek için elektronik kumanda kartı; çıkış gücü 750 W veya daha fazla olan, giriş gücü ise 1600 W'tan daha fazla olan ancak 2700 W'ı geçmeyen.	0
8543.70.90	95	* Cep telefonu görüntüleme ve kontrol modülü; - ana şalter/CAN çıkış soketi, USB portu, işitsel (audio) giriş/çıkış (in/out) portları içeren, - Medya Yönelimli Sistem Nakil (Media Orientated Systems Transport - MOST) ağına sahip akıllı telefonların işletim sistemlerinin arayüzleri için video anahtarı (switching device) ihtiva eden, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların üretiminde kullanılmaya mahsus(a).	0
8545.90.90	20	* Yakıt pili (fuel cell) elektrotlarında gaz difüzyon katmanı olarak kullanılan karbon fiber kâğıt.	0
8708.30.91	10	* Kampana (drum) tipi park freni; - Servis fren diski içinde çalışan, - Çapı 170 mm veya daha fazla olan ancak 175 mm'yi geçmeyen, motorlu araçların üretimine mahsus(a).	0
9001.20.00	10	* Polarizasyon filmi ihtiva eden malzeme; rulo üstünde olsun ya da olmasın, bir veya her iki tarafı şeffaf bir madde ile desteklenmiş, yapışkan katmanlı olan ya da olmayan, bir tarafı veya iki tarafı ayrıştırıcı (release) film ile kaplanmış olan.	0

(EK: 2) SAYILI LİSTE

G.T.İ.P	KAYIT NO	MADDE İSMİ
2825.50.00 2825.50.00	11 19	Ağırlıkça %0,03'den fazla olmayan klorür ve %78 veya daha fazla bakır içeren bakır (I veya II) oksit
2833.29.80	10	Manganez sülfat monohidrat
2836.99.17	10	Zirkonyum (IV) temel karbonat
2923.90.00	10	- Ağırlık itibarıyla % (25 ± 0,5) tetrametilamonyum hidroksit, - 500 mg/kg veya daha az karbonat, - 200 mg/kg veya daha az klorür ve - 5 mg/kg veya daha az potasyum ihtiva eden sulu çözelti halinde tetrametilamonyum hidroksit
2933.39.99	70	2-Klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridinhidroklorür
2933.39.99	80	5-Diflorometoksi-2-[[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tiyo]-1H-benzimidazol
3208.20.10	20	N-butanol ve/veya 4-metil-2-pentanol ve/veya diizo amil eter çözeltisi içinde ağırlıkça % 2 veya daha fazla fakat % 15'ten fazla olmayan akrilat -metakrilat-alken sülfonat kopolimerleri içeren florlanmış yan zincirli daldırılmış son kat çözelti
3707.10.00	55	Polietilen tereftalat film silindirleri - Bir tarafı akrilik fotopolimer reçineli kuru tabaka ile kaplı - Polietilen koruma folyosu ile kaplı
3824.90.97	46	Özgül ağırlığı 25 °C'de 1,15 gr/cm ³ veya daha fazla fakat 1,18 gr/cm ³ 'ü geçmeyen, sıvı halde, epoksi reçine için sertleştirici bazı karboksilik asit anhidrit

G.T.İ.P	KAYIT NO	MADDE İSMİ
3902.10.00	40	Plastikleştirici içermeyen -32-44 MPa gerilme mukavemeti (ASTM D638 metoduna göre belirlenmiş), -50-86 MPa bükülgenlik mukavemeti (ASTM D790 metoduna göre belirlenmiş), -230°C/2, 16kg'da 5-15 gr/10min.lik erime akımı hızlı (ASTM D1238 metoduna göre belirlenmiş), -ağırlıkça % 40 veya daha fazla fakat % 80'den fazla olmayan polipropilen, -ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 30'dan fazla olmayan cam lif, -ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 30'dan fazla olmayan mika, içeren polipropilen
3903.90.90	86	Ağırlıkça - % 45 veya daha fazla fakat % 65'i aşmayan stiren polimerleri - % 35 veya daha fazla fakat % 45'den fazla olmayan poli(fenilen eter) - % 10'dan fazla olmayan diğer katkı maddeleri içeren karışım Aşağıdaki özel renk etkilerinden bir veya daha fazlasını içerir: - En az % 3 pul bazlı pigmentin neden olduğu görsel açılal metamerizmli metalik veya sedef - Ultraviyole radyasyon emilimi sırasında ışık yayan florasan - 92'den az olmayan L* ve 2'den fazla olmayan b* ve cIELab renk skalasında -5 ve 7 arasında a* ile karakterize edilen parlak beyaz
3906.90.90	40	Perakende satış için olmayan, 1 kg'den fazla olmayan paketler içinde saydam akrilik polimer: - ASTM D3835 test metodu ile belirlenmiş 120°C'de 50.000 Pa.s'tan fazla olmayan viskozite - Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) testine göre 500.000'den fazla fakat 120.000'den fazla olmayan ortalama moleküler ağırlıklı (Mw) - %1'den daha az kalıntı monomer içerikli
3921.90.55 7019.40.00	25 20	Önceden hazırlanmış sac veya rulolar halinde poliamid reçine
7019.19.10 7019.19.10	41 61	İçindeki filamentlerin çapı ağırlıklı olarak, 3 µm veya daha fazla fakat 5,2 µm'i geçmeyen, azami çapı 3,5 veya 4,5 µm olan devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen, elastomerlere yapışkanlığı artırmak için işleme tabi tutulanlar hariç, 33 teks veya bunun katları (±% 7,5) iplik
7019.19.10 7019.19.10	42 62	İçinde ağırlıklı olarak çapı 6,35 µm veya daha fazla fakat 7,61 µm yi aşmayan filamentler bulunduran 7µm lik nominal bir çapta devamlı bükülmüş cam filamentlerden elde edilen 22 teks (± 1,6 teks) E-cam iplik

G.T.I.P	KAYIT NO	MADDE İSMİ
7019.19.10 7019.19.10 7019.90.99	43 63 30	Vinylpyridine velveya hidrojene edilmiş acrylonitrile-butadiene kauçuklu (HNBR) ya da olmayan bir resorcinol-formaldehide reçine ihtiva eden bir latex ile kaplanmış, bükülmüş yüksek modüllü cam filament içliğinden elde edilmiş, kauçuk emdirilmiş yüksek modüllü cam kord (K)
7019.19.10 7019.19.10 7019.90.99	44 64 20	En azından bir resorcinol-formaldehide-vinylpyridine reçine ve bir acrylonitrile-butadiene kauçuk (NBR) ihtiva eden bir latex ile kaplanmış, bükülmüş cam filament içliğinden elde edilmiş, kauçuk veya plastic emdirilmiş cam kord
7019.19.10 7019.19.10 7019.90.99	45 65 10	En azından bir resorcinol-formaldehide reçine ve chlorosulphona edilmiş polietilen ihtiva eden bir latex ile kaplanmış, bükülmüş cam filament içliğinden elde edilmiş, kauçuk veya plastic emdirilmiş cam kord
7019.19.10 7019.19.10	46 66	En azından bir resorcinol-formaldehide reçine ve klorosulfone edilmiş polietilen ihtiva eden bir lateks ile kaplı; -%9 veya daha fazla fakat %16'dan fazla olmayan magnezyum oksit, -%19 veya daha fazla fakat %25'ten fazla olmayan alüminyum oksit, -%0 veya daha fazla fakat %2'den fazla olmayan boron oksit den oluşan, kalsiyum oksitsiz K veya U cam filamentlerden elde edilen, plastik veya kauçuk emdirilmiş cam kord
7019.40.00	10	Uzunluk ve genişlikte her °C'de 10 ppm'den fazla fakat her °C 12 ppm'den fazla olmayan ve kalınlıkta her °C'de 20 ppm'den fazla fakat her °C'de 30 ppm'den fazla olmayan, cam geçiş sıcaklığı 152 °C veya daha fazla fakat 153 °C'den fazla olmayan (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) 30 °C ile 120 °C arasında bir termal genleşme katsayılı (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) epoksi reçine emdirilmiş fitiden dokunmuş kumaş
8108.90.50	60	Ağırlıkça % 0.4 veya daha fazla fakat % 0.6'dan fazla olmayan alüminyum, % 0.35 veya daha fazla fakat % 0.55'den fazla olmayan silikon ve % 0.1 veya daha fazla fakat % 0.3'den fazla olmayan niyobyum içeren titanyum, alüminyum, silikon ve niyobyum alaşımından plaka, şerit, tabaka ve yapıklar
8414.30.81	50	Hermetik veya yarı hermetik değişken hızlı elektrikli spiral kompresörler (scroll compressors), nominal doğrusal özgül gücü (power rating) 0.5 kW veya daha fazla fakat 5 kW'ı geçmeyen, strok hacmi (displacement volume) 35 cm ³ /d geçmeyen, soğutma ekipmanlarında kullanılan tipten.

G.T.I.P	KAYIT NO	MADDE İSMİ
8501.10.99	79	DC motor; fırçalı, dahili rotorlu, uç faz sarımlı, sıcaklık aralığı en az -20 °C ile + 70 °C arasında olan.
8501.31.00	40	Sürekli tahrikli (permanently excited) DC motor; - çok fazlı sarımlı (winding) olan, - dış çapı 30 mm veya daha fazla olan ancak 75 mm'yi geçmeyen, - hızı (rated speed) 15.000 rpm'yi geçmeyen, - çıkış gücü 45 W veya daha fazla olan ancak 300 W'ı geçmeyen, besleme gerilimi (supply voltage) 9 V veya daha fazla olan ancak 25 V'u geçmeyen.
8507.80.30	40	Dikdörtgen lityum-iyon akümülatörler; - uzunluğu 80 mm veya daha fazla ancak 1000 mm'yi geçmeyen, - genişliği 25 mm veya daha fazla ancak 150 mm'yi geçmeyen, - yüksekliği 100 mm veya daha fazla ancak 500 mm'yi geçmeyen, - ağırlığı 0.5kg veya daha fazla ancak 30kg'ı geçmeyen, - kapasitesi 20 Ah veya daha fazla ancak 1000 Ah'yi geçmeyen, 89.03 pozisyonundaki ürünlere monte edilecek tekrar şarj edilebilir güç destek ünitelerinin üretimine mahsus.(a)
8507.80.30	50	Lityum-iyon akümülatör; kazıklar arasındaki mesafe 55 mm veya daha fazla olan, 8711.90 alt pozisyonunda yer alan elektrikli motorsikletlere monte edilen şarj edilebilir güç kaynakları ünitelerinin üretimine mahsus. (a)
8507.80.30	60	Lityum-iyon şarj edilebilir piller; - uzunluğu 1213 mm olan, - genişliği 245 mm olan, - yüksekliği 755 mm olan, - ağırlığı 265 kg olan, - nominal kapasitesi 66.6 Ah olan, 48 modüllük paketlere konulmuş.
8522.90.80	83	'Blu-ray', DVD ve CD diskleriyle kullanılan 'blu-ray' optik 'pick-up' ünitesi, kaydedilebilir (recordable) olsun olmasın, en az; - üç farklı dalga boyunda çalışan lazer diyotları, - fotodetektör entegre devresi, - monitör (dedektör) entegre devresi ve - erişim düzeneği (aktuator) içeren, 85.21 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
8525.80.19	31	Kapalı devre televizyon (CCTV) kameraları; - manfaza içerisinde olsun ya da olmasın, - ağırlığı 960 g'ı geçmeyen, - tek sensörlü ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] veya Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken (CMOS) sensörüne sahip olan, efektif pikselleri 440.000'i geçmeyen.
9001.20.00	10	Bir veya iki tarafı şeffaf malzeme ile desteklenmiş, rulo şeklinde olsun olmasın, polarizasyon filminden oluşan malzeme.